

Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 ventilati - Refrigerated counters GN1/1 with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés GN1/1 avec réfrigération ventilée - Kühlthecken GN1/1 mit ventilierter Kühlung



GN2100TN (-2° +8°C)

GN2100BT (-18° -22°C)



GN3100TN (-2° +8°C)

GN3100BT (-18° -22°C)



GN4100TN (-2° +8°C)

GN4100BT (-18° -22°C)



SET 2 CASSETTI - C12

Set 2 drawers - Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer

solo per/only for mod. TN

SET 3 CASSETTI - C13

Set 3 drawers - Set 3 tiroirs - Set 3 Schubfächer

solo per/only for mod. TN

Tavoli refrigerati GN1/1 ventilati porta vetro - Refrigerated counters GN1/1 glass door with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés GN1/1 porte en verre avec réfrigération ventilée - Kühlthecken GN1/1 Glasstür mit ventilierter Kühlung



GN2100TNG (-2° +8°C)

Luce interna - Internal light - Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung



GN3100TNG (-2° +8°C)

Luce interna - Internal light - Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung



GN4100TNG (-2° +8°C)

Luce interna - Internal light - Eclairage intérieur - Innenbeleuchtung



Tavoli h 650 ventilati - Counters h 650 with ventilated refrigeration
Comptoirs h 650 avec réfrigération ventilée - Kühltheken h 650 mit ventilierter Kühlung



UGN2100TN (-2° +8°C)



UGN3100TN (-2° +8°C)



UGN4100TN (-2° +8°C)



SET 2 CASSETTI - U12

Set 2 drawers - Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer

Tavoli refrigerati gastronomia snack ventilati - Refrigerated counters snack with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés snack avec réfrigération ventilée - Kühlthecken Snack mit ventilierter Kühlung



SNACK2100TN (-2° +8°C)



SNACK3100TN (-2° +8°C)



SNACK4100TN (-2° +8°C)



SET 2 CASSETTI - C12G


Set 2 drawers - Set 2 tiroirs - Set 2 Schubfächer


SET 3 CASSETTI - C13G


Set 3 drawers - Set 3 tiroirs - Set 3 Schubfächer


GN2100 - 3100 - 4100 TN/BT

SNACK2100 - 3100 - 4100 TN

 Struttura in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione. Pannello frontale apribile con chiave. Andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti. Cassettiere con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Schienale in acciaio inox, possibilità di appoggiare al muro.

 *AISI 304 stainless steel structure. Ventilated refrigeration. Incorporated unit, extractable for easy maintenance. Opening front panel with key. Circular cold air movement to avoid direct contact with products. Possibility of positioning resting directly on a platform of concrete or other materials. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic defrosting with electrical resistance and automatic control of defrosting temperature. Automatic evaporation of condensation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring. Bottom with rounded corners. Doors easily interchangeable with drawer units with two or three drawers. Drawer units with fully extractable telescopic stainless steel runners. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. 1 plastic-coated grilles supplied as standard per door.*

 *Structure en acier inox AISI 304. Réfrigération ventilée. Groupe incorporé extractible pour un entretien facile. Panneau antérieur à ouverture avec clé. Mouvement circulaire de l'air froid pour éviter tout contact direct avec le produit. Possibilité de positionnement direct sur une base en ciment ou autre. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage. Evaporation automatique de l'eau de condensation. Evaporateur à traitement anticorrosion. Porte réversible avec dispositif de retour. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Interchangeabilité facile des portes avec aménagement deux ou trois tiroirs. Tiroirs montés sur glissières télescopiques en acier inox complètement extractibles. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Fourniture de série: 1 grilles plastifiées par porte.*

 *Struktur aus Edelstahl AISI 304. Ventilierte Kühlung. Eingebaute Gruppe zur leichten Wartung herausnehmbar. Vorderseiten-Panel mit einem Schlüssel zu öffnen. Die Kaltluft zirkuliert so, dass das Produkt nicht direkt berührt wird. Möglichkeit zum direkten Aufsetzen auf einen Zementsockel oder Ähnliches. Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Boden mit gerundeten Ecken. Leichte Auswechselbarkeit der Türen durch Schubladeneinheiten mit zwei und drei Schubladen. Schubladeneinheit mit ausziehbaren Führungen aus Edelstahl zum völligen Herausziehen. Isolierung 50 mm. Höheneinstellbare FüÙe aus Edelstahl AISI 304. Standard-Ausstattung: mit 1 plastiküberzogenen Abstellgittern pro Tür.*

Optionals counters for GN and SNACK

ALZ2100	PIANO INOX con alzatina - Stainless steel top with back panel Plan en inox avec partie surélevée - Edelstahl-Arbeitsfläche mit Aufkantung	GN2100 / SNACK
ALZ3100	PIANO INOX con alzatina - Stainless steel top with back panel Plan en inox avec partie surélevée - Edelstahl-Arbeitsfläche mit Aufkantung	GN3100 / SNACK
ALZ4100	PIANO INOX con alzatina - Stainless steel top with back panel Plan en inox avec partie surélevée - Edelstahl-Arbeitsfläche mit Aufkantung	GN4100 / SNACK
CG11	Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter	GN
GRP11	Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	GN
CGG	Coppia guida per griglia - Pair of runners for grilles Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter	SNACK
GRPG	Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK
RU0120	Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse	GN/SNACK


Tavoli refrigerati pasticceria ventilati - Refrigerated bakery counters with ventilated refrigeration
Comptoirs réfrigérés pour pâtisserie avec réfrigération ventilée - Kühltheken für Konditoreien mit ventilierter Kühlung





PA2100TN (+2° +8°C)



PA3100TN (+2° +8°C)

 Struttura in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Pannello di controllo elettronico con display digitale. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento automatici. Unità di condensa estraibile. Porta reversibile con guarnizioni magnetiche. Angoli interni arrotondati. Piedi regolabili in acciaio inox AISI 304. Porta con molla di ritorno. Schienale in acciaio inox possibilità di appoggiare al muro.

 AISI 304 stainless steel structure. Ventilated refrigeration. Electronic control panel with digital display. Automatic defrosting and evaporation of condensation water. Extractable condensation unit. Reversible door with magnetic seal. Rounded internal corners. AISI 304 stainless steel adjustable feet. Return spring door.

 Structure en acier inox AISI 304. Réfrigération ventilée. Tableau de commande électronique avec afficheur digital. Dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage automatiques. Unité d'eau de condensation extractible. Porte réversible à joints magnétiques. Angles internes arrondis. Pieds réglables en acier inox AISI 304. Porte avec ressort de retour.

 Struktur aus Edelstahl AISI 304. Ventilierter Kühlung. Elektronische Kontrolltafel mit digitalem Display. Abtauen und Evaporation des Tauwassers automatisch. Kondensationseinheit herausnehmbar. Reversible Tür mit magnetischen Dichtungen. Innenecken gerundet. Einstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Tür mit Rückholfeder.

Optionals counters PA

ALZ2100P	PIANO INOX con alzatina - Stainless steel top with back panel Plan en inox avec partie surélevée - Edelstahl-Arbeitsfläche mit Aufkantung	PA 2100
ALZ3100P	PIANO INOX con alzatina - Stainless steel top with back panel Plan en inox avec partie surélevée - Edelstahl-Arbeitsfläche mit Aufkantung	PA 3100
GUT	Coppia guida per teglie - Pair of tray runners Paire de glissières pour plats - Führungspaar für Backformen	
GAR	Coppia guide antiribaltamento per griglia - Pair of anti-tilting runners for grilles Paire de glissières anti-basculement pour grilles - Kipp-sicheres Führungspaar für Abstellgitter	
GRP64	Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	600x400
RU0120	Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse	